

TENDE DI SALDATURA



Tende per la protezione ottica del saldatore ai raggi ULTRAVIOLETTI, LUCE BLU e RAGGI I.R. Ideali per qualsiasi posto di saldatura, sono disponibili in tre diverse tipologie.

› **Tenda a strisce**

Spessore 0,4 mm, larghezza 470 mm.
Spessore 1 mm, larghezza 570 mm.

› **Tenda normale**

Spessore 0,4 mm, larghezza 1.400 mm.

› **Strisce per saldatura** in rotoli da 50 m, spessore 2 mm, larghezza 300 mm.



Sia le tende normali che le tende a strisce sono previste con altezza di 1.600, 1.800 e 2.000 mm.

Tutte le tipologie sono disponibili in tre diverse colorazioni: Rosso, Bronzo e Verde.



Schermi mobili a unica anta disponibili con tenda unica altezza 1.900 e larghezza di 1.460 oppure con tenda a strisce spessore 0,4 mm, altezza 1.900 e larghezza di 1.300 e 2.000 mm. Disponibili 3 colori.

Schermi mobili a tre ante disponibili con tenda a strisce spessore 0,4 e 1 mm, altezza 2.000 mm e larghezza totale di 4.000 mm (2.000+1.000+1.000) completi di rotelle con freni. Disponibili 3 colori.

Cabine per saldatura ideali per posti di saldatura robotizzati, permettono di osservare le lavorazioni dall'esterno.

Moduli da 2.000 x 1.000 costituiti da:

- › struttura in tubolare da 45x45 mm
- › lastra inferiore in bilaminato altezza 1.200 mm
- › lastra filtrante altezza 800 mm

Box di saldatura per protezioni fisse ad angolo, a tre lati o a isola con altezza standard di 2.000 mm, realizzati con tende a strisce spessore 0,4 mm e altezza 1.800 mm. Fornitura completa di montanti, fissaggi murali, binari e ganci. Disponibili 3 colori.

